

## MODELLO C.40 C.

**MOTORE 4 TEMPI HP 6,5 BENZINA / WITH 4 STROKE GASOLINE ENGINE HP 6,5**

### Caratteristiche:

- Pompa autodescante in alluminio
- Diametro aspirazione m/m. 40 (1,5")
- Diametro scarico n°1 m/m. 40 oppure n°2 da m/m. 25
- Portata litri 280 min.
- Peso Kg. 27,5
- Capacità serbatoio benzina: lt. 3,6
- Capacità serbatoio olio motore: lt. 0,6

### Characteristics:

- Self suction aluminium die-casting pump
- Suction dia: m/m. 40 (1,5")
- Discharge die: n°1 m/m. 40 or nr. 2 m/m. 25
- Max capacity: litres 280/min.
- Weight: Kg. 27,5
- Fuel tank capacity: l. 3,6
- Oil tank capacity: l. 0,6



## MODELLO C.50 C.

**MOTORE 4 TEMPI HP 5,5 BENZINA / WITH 4 STROKE GASOLINE ENGINE HP 5,5**

### Caratteristiche:

- Pompa autodescante in alluminio
- Diametro aspirazione e scarico m/m. 50 (2")
- Portata litri 560 min.<sup>1</sup>
- Peso Kg. 24
- Capacità serbatoio benzina: l. 3,6
- Capacità serbatoio olio motore: lt. 0,6

### Characteristics:

- Self suction aluminium die-casting pump
- Suction dia: m/m. 50 (2")
- Discharge die: m/m. 50 (2")
- Max capacity: litres 560/min.
- Weight: Kg. 24
- Fuel tank capacity: l. 3,6
- Oil tank capacity: l. 0,6



## MODELLO C.90 C.

### AUTOADESCANTE/SELF PRIMING

**MOTORE 4 TEMPI HP 5,5 / 4 STROKE ENGINE HP 5,5**

### Caratteristiche:

- Pompa autodescante
- Diametro aspirazione e mandata 3"
- Portata litri 830 min.
- Prevalenza in altezza m. 25
- Prevalenza in aspirazione m. 8
- Peso Kg. 30

### Characteristics:

- Self priming pump
- Suction and discharge 3"
- Max capacity: litres 830 l/min.
- Discharge head height m. 25
- Discharge head suction m. 8
- Weight: Kg. 30

