



chauffage
heating



- Vases d'expansion à membrane fixe
- Utilisés dans les installations de chauffage en circuit fermé
- Membrane résistant aux principaux additifs
- Peinture rouge ultra résistante
- Cache protecteur de la valve d'air
- Certification CE

- Expansion tanks with fixed membrane
- Used in closed circuit heating systems
- Elastomer membrane resistant to the main additives to water
- Very resistant red powder coating
- Cover protected valve
- CE marked



	Code Article	Reference	Capacité Capacity (litre)	Hauteur - Total height (mm)		Diamètre Diameter (mm)	Raccord Water connection (male)	Pression gonflage Standard setting prechargepressure	Pression maxi Max. working pressure (bar)	
				Dimensions hors tout Overall dimensions						
RACCORD SUR LE DESSUS TOP CONNECTION	130G000400	MB4	4	208		217	3/4"	1,5	3	SUSPENDU NO FEET
	130G000800	MB8	8	338		217	3/4"	1,5	3	
	130G001200	MB12	12	334		267	3/4"	1,5	3	
	130G001800	MB18	18	299		317	3/4"	1,5	3	
	130G002500	MB25	25	341		317	3/4"	1,5	3	
	130G003500	MB35S	35	478		368	3/4"	1,5	3	
	130G003501	MB35	35	521		368	3/4"	1,5	3	SUR PIEDS ON FEET
	130G005000	MB50	50	557		418	3/4"	1,5	3	
	1300008007	MB80	80	608		450	3/4"	1,5	6	
	1300010506	MB105	105	665		500	3/4"	2	6	
RACCORD LATÉRAL BAS BOTTOM SIDE CONNECTION	1300015006	MB150	150	897		500	3/4"	2	6	SUR SOCLE ON BASE
	1300020007	MB200	200	812		600	3/4"	2,5	6	
	1300025009	MB250	250	957		630	3/4"	2,5	6	
	1300030009	MB300	300	1105		630	3/4"	2,5	6	
	1300040009	MB400	400	1450		630	3/4"	2,5	6	
	1300050009	MB500	500	1340		750	1"	2,5	6	
	1300060008	MB600	600	1555		750	1"	2,5	6	
	1300070005	MB700	700	1755		750	1"	2,5	6	
	1300080002	MB800	800	1855		750	1"	2,5	6	
1300090001	MB900	900	2105		750	1"	2,5	6		

4-35 litres




35-50 litres



80-200 litres



250-900 litres



Pression maximum / Maximum working pressure	3-6 bar
Pré-gonflage / Precharge pressure	0,5 - 2,5 bar
T° Max / Working temperature	-10° / +99°C

Membrane caoutchouc / Rubber membrane	SBR
Couleur / Color of tanks	ROUGE - RED